

PLANUNGSHILFE

Die folgenden Tabellen bieten Ihnen Anhaltspunkte und ca. Planmaße.

actoclic-Verbinder

	Höhe
a-clic 100	60 mm
a-clic 140	60 mm
a-clic 180	60 mm
a-clic 220	60 mm
a-clic 300	60 mm

actoclic-Kanäle und Formteile

	Breite	Höhe	
Kanal 100	100 mm	45 mm	außen
Kanal 140	140 mm	45 mm	außen
Kanal 180	180 mm	45 mm	außen
Kanal 220	220 mm	45 mm	außen
Kanal 300	300 mm	45 mm	außen

Formteile Stecksystem

	Breite	Höhe
Formteile 100	100 mm	50 mm
Formteile 140	140 mm	50 mm
Formteile 180	180 mm	50 mm
Formteile 220	220 mm	50 mm
Formteile 300	300 mm	50 mm

Kanäle Stecksystem

	Breite	Höhe	
Kanal 100	100 mm	53 mm	außen
Kanal 140	140 mm	53 mm	außen
Kanal 180	180 mm	53 mm	außen
Kanal 220	220 mm	53 mm	außen
Kanal 300	300 mm	53 mm	außen

Empfohlene Richtwerte

Flachkanal actoclic	
100 x 45 mm	bis 30 m ³ /h
140 x 45 mm	> 30 bis 50 m ³ /h
180 x 45 mm	> 50 bis 80 m ³ /h
220 x 45 mm	> 80 bis 110 m ³ /h
300 x 45 mm	> 110 m ³ /h

Flachkanal Stecksystem	
100 x 50 mm	bis 40 m ³ /h
140 x 50 mm	> 40 bis 65 m ³ /h
180 x 50 mm	> 65 bis 100 m ³ /h
220 x 50 mm	> 100 bis 140 m ³ /h
300 x 50 mm	> 140 m ³ /h